



mod **150.2L**
tested
 POLITECNICO DI MILANO


Drabina 2-elementowa wysuwana linką Rope operated extension 2 pieces ladder


 Profile o przekroju 1,2 mm
 Sides with 1.2 mm section

 Szczegół / Rung
 30x30 mm


OPCJONALNIE KOD P8

 Opcjonalne zabezpieczenie
 Optional pole support

specyfikacja techniczna / technical specifications



MODEL ITEM	LICZBA STOPNI N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	PRZĘKRÓJ PROFILU UPRIGHT SEC.	H . cm	H.1 . cm	A . cm	B . cm
ST350/2CM	12+12	18	80x25	353	704	42	48
ST400/2CM	14+14	20	100x25	403	782	42	48

Z KOTWIENIEM / WITH ANCHORING

Opcjonalnie stabilizator P52 lub P1 / Optional stabilizer P52 or P1

mod. **ST150.3L**
tested
 POLITECNICO DI MILANO

Drabina 3-elementowa wysuwana linką Rope operated extension 3 pieces ladder


 Profile o wzmocnionym przekroju 2,5 mm
 Sides with reinforced 2,5 mm section

 Opcjonalne zabezpieczenie
 Optional pole support


OPCJONALNIE KOD P8

specyfikacja techniczna / technical specifications

MODEL ITEM	LICZBA STOPNI N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	PRZĘKRÓJ PROFILU UPRIGHT SEC.	H . cm	H.1 . cm	A . cm	B . cm	C . cm
ST350/3CM	12+12+12	28	80x25R*	353	852	35	42	48
ST400/3CM	14+14+14	33	100x25R*	402	1090	35	42	48

R* - profil wzmocniany / reinforced uprights

Z KOTWIENIEM / WITH ANCHORING

Opcjonalnie stabilizator P52 lub P1 / Optional stabilizer P52 or P1