COMPACT

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 180 cm.
Mobile scaffold towers with dimensions 75 x 180 cm.



GRADO DI SICUREZZA DEGREE OF SAFETY ★★★★★ A

ISPESL TESTED UNI EN 1004

Klasa 3 200 Kg/m²
Class 3 200 Kg/m²

PL



Duża stabliność dzieki wytrzymałym stabilizatorom.
Hight stability with durable stabilizers.



Nowe złącze ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększa o 50% sztywność wieży jezdnej i podwaja jego żywotność.
The new weldless stainless steel articulation its lifetime.



Lekkie i wygodne elementy mocowań z tworzywa sztucznego.
Light and comfortable mounting elements made of plastic.



Wytrzymałe koła Ø 125 mm. z hamulcem naciskowym.
Ø 125 mm. high-resistant wheels with pressure brake.



Podest roboczy.
Working platform.



Podesty robocze ze specjalnym sworzniem warantują maksymalne bezpieczeństwo.
Workbenches, with a special pivot, guarantee maximum safety.



Stężenia i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.
Crosspieces and railings are easy to mount and unhook thanks to pressure hooks



A



A+KIT




A+B



A+B+C



A+B+C+D



KOŁO WHEEL Ø 125

MAX KG 200

Wymiary podstawy 75x180 cm.
Standard measurement 75x180 cm.

Wysokość robocza (m) / working heigh (m)	2,6	-	2,9	-	3,7	-	5,7	-	7,6
Wysokość wieży (m) /scaffolding height (m)	1,9	-	2,0	-	2,8	-	4,7	-	6,7
Wysokość podestu roboczego (m) / working platform height (m)	0,6	-	0,9	-	1,7	-	3,7	-	5,6
Ciężar wieży (kg) / scaffolding weight (kg)	36	-	-	24	-	38	-	36	

MODEL		COM180.A	COM180.KIT	COM180.AKIT	COM180.B	COM180.AB	COM180.C	COM180.ABC	COM180.D	COM180.ABCD
KOD	OPIS/Description	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item
PS75180.6	Składana podstawa 0.75x1.80 (m) / Closing base	1		1		1		1		1
F75200	Rama 0.75x 2.0 (m) / Frame						2	2	2	4
RB180E	Podest z klapą / Landing with trapdoor	1		1		1		1	1	2
T7525	Rama szczytowa 1 / Peak socket frame		2	2						
T75	Rama szczytowa 2 / Peak socket frame				2	2		2		2
TF180	Burta długa / Long toe board				2	2		2		2
TF75	Burta krótka / Short toe board				2	2		2		2
P180	Poręcz / Railing				2	2		2		2
TR180	Stężenie poziome / Crossbar		3	3	1	1		1	2	3
D180	Stężenie ukośne / Diagonal						3	3	2	5
STAB1	Stabilizator / Stabilizer						4	4		4