

TOP SYSTEM

Pojedyncze wieże jezdne 135x245 cm ze schodami wewnętrznymi.
Single scaffold towers composition with internal ladder stairs.



ISPESL
TESTED
UNI EN 1004

Klasa 3
200 Kg/m²
Class 3
200 Kg/m²





Wymiary podstawy 135x245 cm.
Standard measurement 135x245 cm.

Bez kotwienia - klasa 3 zgodna z normą EN1004 del 05.05
Without anchor - class 3 according to rule EN1004 of 05.05
Z kotwieniem zgodnie z normą D.L. 81/08
With anchor - according to rule D.L. 81/08

Wysokość robocza/Working height (m)	4.40	6.40	8.40	10.40	12.40	14.40
Wysokość wieży/Scaffolding height (m)	3.40	5.40	7.40	9.40	11.40	13.40
Wysokość podestu roboczego/ Working platform height (m)	2.40	4.40	6.40	8.40	10.40	12.40
Ciężar wieży/Scaffolding weight (kg)	166	208	254	299	341	392
MODEL	ED1-34	ED1-54	ED1-74	ED1-94	ED1-114	ED1-134
KOD	OPIS	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość
FA135200	Rama z wejściem 1,35x2,00 /Frame with entrance	1	1	1	1	1
F135200	Rama z wejściem 1,35x2,00 /Frame with entrance	1	3	5	7	11
SC245/1	Schody / Stairs	1	1	1	1	1
SC245/2	Schody / Stairs	-	1	2	3	5
P245	Poręcz / Railing	3	6	9	12	18
T135	Rama szczytowa / Peak socket frame	2	2	2	2	2
TR245	Stężenie poziome / Crossbar	2	2	2	2	2
D245	Stężenie ukośne / Diagonal	1	1	1	1	1
R200	Kółko 200 mm / Wheel	4	4	4	4	4
STAB1	Stabilizator / Stabilizer	-	4	4	4	4
RB245	Podest z klapą / Landing with trapdoor	1	1	1	1	1
R245	Podest bez klapy / Landing without trapdoor	1	1	1	1	1
TF245	Burta długa / Long toe board	2	2	2	2	2
TF135	Burta krótka / Short toe board	2	2	2	2	2
NA ZEWNĄTRZ OBIEKTÓW		BEZ KOTWIENIA		Z KOTWIENIEM		
WEWNĄTRZ OBIEKTÓW		BEZ KOTWIENIA		Z KOTW.		



WAŻNE: Przy użytkowaniu bez kotwienia, w niektórych konfiguracjach wymagane jest zastosowanie odpowiedniego balastu zgodnie z wytycznymi, zawartymi w instrukcji użytkowania i konserwacji, dołączonej do wieży jezdnej.

IMPORTANT: For internal use without anchoring, in some configurations, it is necessary to use ballast as indicated in the mobile scaffold tower manual.


Zestaw schodów z poręczą umożliwia schodzenie przodem, poprawiając bezpieczeństwo i komfort pracownika wysokości.

The ladder/railing kit makes it possible to descend facing forward, improving the safety and comfort of working at heights.



Nowe złącze ze stali nierdzewnej bez spoin zwiększa o 50% sztywność wieży jezdnej i podwaja jego żywotność.

The new weldless stainless steel articulation improves the scaffold's rigidity by 50% and doubles its lifetime.



Antypoślizgowe podesty oraz włazy są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo na wysokości.

Non-slip wooden floors and trapdoors are essential for safety at heights.



Stopnie o szerokości 13 cm oferują dużą wytrzymałość i maksimum bezpieczeństwa.

Wide 13 cm rung offers high resistance and maximum safety.



Kółko Ø 200 z regulacją oraz hamulcem.

High resistance wheel Ø 200 with height regulator and pressure brake.