

mod. **150.3**
tested
 POLITECNICO DI MILANO


Drabina wielofunkcyjna 3-elementowa

Multi-purpose triple sided ladder



Szczebkle/Rung
30x30mm



Nowa podstawa
stabilizująca
New stabilizer base.



OPCJONALNIE KOD P8
Opcjonalne zabezpieczenie
Optional pole support




Specjalny element
zabezpieczający przed
rozłączeniem.
Special unhook safety device



OPCJONALNIE KOD GR80
Stopnie o szerokości 8 cm
8 cm wide rungs



Specjalne zabezpieczenie
zapobiega rozsunięciu.
Special anti-opening device.



Profile o wzmocnionym
przekroju 2,5 mm
Sides with reinforced 2,5 mm
section

Może być ustawiona na schodach.
Can be adjusted to use on stairs.

specyfikacja techniczna / technical specifications

MODEL ITEM	LICZBA STOPNI N. OF RUNGS	WAGA KG. WEIGHT KG.	PRZEKRÓJ PROFILU UPRIGHT SEC.	H.cm	H.1.cm	H.2.cm	A.cm	B.cm	C.cm	D.cm
ST200/3N	7+7+7	16	60x25	201	425	528	35	42	48	75
ST250/3N	8+8+8	17,5	60x25	250	476	604	35	42	48	85
ST300/3N*	10+10+10	23,6	80Rx25R*	299	552	731	35	42	48	95
ST350/3N*	12+12+12	28	80Rx25R*	354	654	884	35	42	48	105
ST400/3N*	14+14+14	36	100Rx25R*	411	755	1036	35	42	48	115
ST450/3N*	15+15+15	38	100Rx25R*	440	806	1087	35	42	48	125

R* - profil wzmocniany / reinforced uprights
* Opcjonalnie / Optional KOD GR80

