WIEŻE 2- i 3-SEGMENTOWE

Podwójne i potrójne wieże jezdne o szerokości 0,75 i 1,35 m.
Double and triple mobile scaffold towers, 0,75 and 1,35 m wide.

Podwójne wieże jezdne o szerokości 0,75 i 1,35 m
Double mobile scaffold towers. composition 0,75 and 1,35 m wide

WYMIARY PODSTAWY
STANDARD MEASUREMENTS
5x180+180 cm
75x245+245 cm
75x300+300 cm
135x180+180 cm
135x245+245 cm
135x300+300 cm

Podesty robocze ze specjalnym sworzniem gwarantują maksymalne bezpieczeństwo.
Workbenches, with a special pivot, guarantee maximum safety.

Koło Ø 200 mm z regulacją oraz hamulcem.
High resistance wheel Ø 200 mm with height regulator and pressure brake.

Potrójne wieże jezdne o szerokości 0,75 i 1,35 m
Triple mobile scaffold towers. 0,75 and 1,35 m wide

WYMIARY PODSTAWY
STANDARD MEASUREMENTS
75x180+180+180 cm
75x245+245+245 cm
75x300+300+300 cm
135x180+180+180 cm
135x245+245+245 cm
135x300+300+300 cm

Stężenia i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.
Crosspieces and railings are easy to mount and unhook thanks to pressure hooks.

Antypoślizgowe podesty oraz włazy są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo na wysokości.
Non-slip wooden floors and trapdoors are essential for safety at heights.