



AK



Drabina wielofunkcyjna 3-elementowa ze stabilizatorem.
Multi-purpose triple sided ladder with stabilizer.




R* - Profil wzmacniony
Reinforced profile



Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	ILOŚĆ STOPNI N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	PRZEKRÓJ PROFILU UPRIGHT SEC.	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)	SZEROKOŚĆ WIDTH (cm)
AK225.3	7+7+7	14	60x25	225	345	330	400	448	530	115	48
AK250.3	8+8+8	16	60x25	250	370	360	500	504	619	124	48
AK280.3	9+9+9	18	60x25	280	400	390	520	560	675	124	48
AK300.3	10+10+10	19	60x25R*	300	420	410	550	602	718	124	48
AK336.3	11+11+11	21	80x25R	330	450	440	562	644	759	124	48



ZE STABILIZATOREM / WITH STABILIZER
*PROFIL WZMACNIONY / REINFORCED UPRIGHTS

P1 P2 P22 2TAPP60E 2TAPP60I



Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).
Stabilizing base (please specify the ladder model when ordering).



Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu).
Stabilizing base (please specify the ladder model when ordering).



Stopka podstawy stabilizatora (2 szt.).
Stabilizer base foot (2 pcs.).



Stopka zewnętrzna 60 mm.
60 mm foot.



Stopka wewnętrzna 60 mm.
60 mm foot.