

SAS



faraone



Drabina przystawna ze stabilizatorem i poręczami.
High safety single section ladder.



50.000
opór/cycles
EN 131-2: 2019
UŻYTEK PROFESJONALNY
PROFESSIONAL USE

OBRAZY SĄ DOSTARCZONE TYLKO DO CEŁÓW ILLUSTRACJI I NIE STANOWIĄ ELEMENTU UMOWY.
THE IMAGES ARE PROVIDED FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND DO NOT REPRESENT A CONTRACTUAL ELEMENT



P9/38



Specjalne haki mocujące w STANDARDZIE.
Special hook INCLUDED.

Opcjonalnie / Optional

P.S.C



Mocowanie do ściany (część na zapytanie).
Ladder rests (part on request).

Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ART. ITEM	ILOŚĆ STOPNI N° OF RUNGS	WAGA (kg) WEIGHT (kg)	B (cm)	D1 (cm)	D (cm)	G (cm)	H (cm)
300.SAS	7	10	180	95	54	75	300
325.SAS	8	11	206	95	54	90	325
350.SAS	9	12	230	95	54	95	350
375.SAS	10	13	260	95	54	105	375
400.SAS	11	14	280	115	54	115	400
450.SAS	12	15	316	115	54	125	450
475.SAS	13	16	340	115	54	135	475
500.SAS	14	17	370	115	54	145	500

ZE STABILIZATOREM / WITH STABILIZER

Części zamienne / Spare parts

P9/38	2TAP.O40G	2TAPP60E	P1
Haki blokujące (kpl.). Pair of hooks.	Zasłepka PCV Ø 40 mm. PVC black pear-shaped replacement foot Ø 40 mm.	Stopka 60 mm. 60 mm foot.	Stabilizator (należy podać model drabiny przy zamówieniu). Stabiliser base (please specify the ladder model when ordering).

